




客户名称:



技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torquet	Nm	最大输出转矩 Max.output torque	Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	5000rpm
最大径向力 Max.radial force	9900N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	12000N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	92%	使用温度 Operating temp	-25°~ + 90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	11.5Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key (A) GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	750W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	φ19*40/φ70*3/4-φ6.5-φ90		

标准轴
Standard output shaft



70	180.0
50	270.0
40	250.0
35	270.0
28	250.0
25	270.0
20	250.0
16	250.0
12	250.0
减速比/可选择/ 额定转矩(Nm)	

						AVK120-L2-P2 2-stage			安力川	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:	数量	重量		
设计			标准化						1:1	⊕ ⊞
审核										
工艺			批准							